

AXEL

TE Connectivity

64-1663-05 熱収縮チューブ ポリオレフィン 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm スリーブ長さ 600m LSTT-1.6-6-SP

[TE Connectivity] TE Connectivity Blue No Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 600m Length, LSTT Series 2:1 Ratio



アズワン品番	64-1663-05
型番	LSTT-1.6-6-SP
入り数	1セット
標準価格	-円



特徴

MVSS 302 RW-2051

LSTT熱収縮チューブ

LSTTは、柔軟性に優れた熱収縮チューブです。低温で収縮し、回復が極めて速く、規模の大きい業務用途で最大の効率性を発揮することができます。PVC被覆のワイヤやケーブルなど、感温材での使用に適しています。

主な特徴；低温で急速に復元；フレキシブル；熱に敏感な用途に最適；収縮率：2:1；優れた物理及び電気性能

用途；電氣的終端絶縁；色分け；感熱機器のカバー；表面カバー；機械的保護

仕様

入数：1リール（600メートル入）

スリーブ径：1.6mm

シュリンク径:0.8mm

色:青

スリーブタイプ:熱収縮チューブ

接着面:なし

収縮率:2:1

スリーブ長さ:600m

材質:ポリオレフィン

難燃性:なし

ハロゲンフリー:なし

シリーズ:LSTT

RoHS適合状況:適合

コード番号:865-9997