

AXEL

TE Connectivity

64-1663-08 熱収縮チューブ ポリオレフィン 収縮前 2.4mm m 収縮後 1.2mm スリーブ長さ 300m LSTT-2.4-9-SP

[TE Connectivity] TE Connectivity White No Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 300m Length, LSTT Series 2:1 Ratio



アズワン品番	64-1663-08
型番	LSTT-2.4-9-SP
入り数	1セット
標準価格	-円

特徴

MVSS 302 RW-2051

LSTT熱収縮チューブ

LSTTは、柔軟性に優れた熱収縮チューブです。低温で収縮し、回復が極めて速く、規模の大きい業務用途で最大の効率性を発揮することができます。PVC被覆のワイヤやケーブルなど、感温材での使用に適しています。

主な特徴；低温で急速に復元；フレキシブル；熱に敏感な用途に最適；収縮率：2:1；優れた物理及び電気性能

用途；電氣的終端絶縁；色分け；感熱機器のカバー；表面カバー；機械的保護

仕様

入数：1リール（300メートル入）

スリーブ径：2.4mm

シュリンク径:1.2mm

色:白

スリーブタイプ:熱収縮チューブ

接着面:なし

収縮率:2:1

スリーブ長さ:300m

材質:ポリオレフィン

難燃性:なし

ハロゲンフリー:なし

シリーズ:LSTT

RoHS適合状況:適合

コード番号:866-0029