研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ
AS ONE

AXEL

TE Connectivity

64-1663-09 熱収縮チューブ ポリオレフィン 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm スリーブ長さ 150m LSTT-6.4-9-SP

[TE Connectivity] TE Connectivity White No Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 150m Length, LSTT Series 2:1 Ratio

アズワン品番	64-1663-09
型番	LSTT-6.4-9-SP
入り数	1セット
標準価格	-円

特徴

MVSS 302 RW-2051

LSTT熱収縮チューブ

LSTTは、柔軟性に優れた熱収縮チューブです。低温で収縮し、回復が極めて速く、規模の大きい業務用途で最大の効率性を発揮することができます。PVC被覆のワイヤやケーブルなど、感温材での使用に適しています。

主な特徴；低温で急速に復元；フレキシブル；熱に敏感な用途に最適；収縮率：2:1；優れた物理及び電気性能

用途；電気的終端絶縁；色分け；感熱機器のカバー；表面カバー；機械的保護

仕様

入数:1リール（150メートル入）

スリーブ径:6.4mm

シュリンク径：3.2mm

色：白

スリーブタイプ：熱収縮チューブ

接着面：なし

収縮率：2：1

スリーブ長さ：150m

材質：ポリオレフィン

難燃性：なし

ハロゲンフリー：なし

シリーズ：LSTT

RoHS適合状況：適合

コード番号：866-0035