

Lorlin

64-1663-17 ロータリスイッチ 3極 パネルマウント 1袋(5個入) CK1062

[Lorlin] Lorlin, 3 Position 4P Rotary Switch, 150 mA, Solder



アズワン品番 64-1663-17

型番 CK1062

入り数 1袋(5個入)

標準価格 -円

特徴

- ・ ; 739-2930 739-2930 ノンストップ連続回転機能を採用しています。
- ・ 小型ウエハースイッチ6 mmスピンドル - CKシリーズ
- ・ Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。
- ・ コンタクト定格: 150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧: 1500 V ac UL-VO定格27.5 mmボディ径 30°インデックス ショーティングMBB (メークビフォアブレイク) 又はノンショーティングBBM (ブレイクビフォアメーク)コンタクト(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転オプション 寸法: 長さ50 mmのメートル系シャフト、直径6 mmのスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能です。プッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。

仕様

- ・ 入数:1袋(5個入)
- ・ コンタクトのコンフィギュレーション:4P
- ・ コンタクト定格電流:150 mA
- ・ スイッチの位置の数:3
- ・ コンタクトの数:4
- ・ 定格電圧:250V ac/dc
- ・ 径:27.5mm
- ・ 寸法:27.5 (Dia.) x 71.1mm
- ・ 装着タイプ:パネルマウント
- ・ ターミナルタイプ:はんだ
- ・ アプリケーション:低電力
- ・ 高さ:71.1mm
- ・ RoHS適合状況:適合
- ・ コード番号:866-0281