



Lorlin

64-1663-17 ロータリスイッチ 3極 パネルマウント 1袋(5個入) CK1062

[Lorlin] Lorlin, 3 Position 4P Rotary Switch, 150 mA, Solder



アズワン品番 64-1663-17

型番 CK1062

入り数 1袋(5個入)

標準価格 -円



特徴

; 739-2930 739-2930 ノンストップ連続回転機能を採用しています。

小型ウエハースイッチ6 mmスピンドル - CKシリーズ

Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。

コンタクト定格: 150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧: 1500 V ac UL-VO定格27.5 mmボディ径 3

0oインデックス ショーティングMBB (メークビフォアブレイク) 又はノンショーティングBBM (ブレークビフォアメーク) コンタクト(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転オプション 寸法: 長さ50 mmのメートル系シャフト、直径6 mmのスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能です。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。

仕様

入数:1袋(5個入)

コンタクトのコンフィギュレーション:4P

コンタクト定格電流:150 mA

スイッチの位置の数:3

コンタクトの数:4

定格電圧:250V ac/dc

径:27.5mm

寸法:27.5 (Dia.) x 71.1mm

装着タイプ:パネルマウント

ターミナルタイプ:はんだ

アプリケーション:低電力

高さ:71.1mm

RoHS適合状況:適合

コード番号:866-0281