

弾性型コンパクト連結部材 IMPAX JOINT 11

特徴

ゴムとチェーンの複合による弾性型のコンパクト連結部材です。

リンク間のゴムにより衝撃力の緩和効果を発揮します。

チェーン径の選定により強度の選定が可能です。

シャックルなどの連結部材で係留索との連結可能です。

連結部の緩衝装置として。

屋外施設の飛散防止用緩衝材(例)ソーラーシステムの飛散防止対策用緩衝材

安全柵のチェーン破断防止対策用緩衝材(例)海岸線に設置

参考画像 された安全柵の波浪によるチェーン破断防止対策用緩衝材



シリーズ共通仕様

材質 ／ 仕上	チェーン／JISF2106 (第1種)規格鋼材 、ゴム被覆／天然ゴム系	注意	耐力荷重はチェーンが切断する約 1/2です。耐力荷重を超えて使用すると、チェーンの変形等を生じ機能を 発揮しません。
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像	64-8564-90	弾性型コンパクト連結部材 IMPAX JOIN T 06	IP-J 06	1本	16,875円 1,400円	
 参考画像	64-8564-91	弾性型コンパクト連結部材 IMPAX JOIN T 08	IP-J 08	1本	25,625円 1,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜)	
					定額送料 (税抜)	
 参考画像	64-8564-92	弾性型コンパクト連結部材 IMPAX JOIN T 11	IP-J 11	1本	41,875円 1,400円	